

## GRILLETE ALTA RESISTENCIA G-209



### Características

- Grilletes de anclaje con pasador roscado cumplen con los requisitos de rendimiento de la especificación federal RR-C-271D
- Forjados, templados y revenidos, con pernos de aleación.
- Material galvanizado por inmersión en caliente.
- Carga límite de trabajo, factor de seguridad y la marca se indican a sobre relieve en el cuerpo del grillete.

### Especificaciones

Tamaño	WLL* (ton.)	Dimensiones (mm)											Peso (Kg.)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	
1/4"	0,50	11,9	7,87	28,7	6,35	19,8	15,5	32,5	46,7	4,83	36,3	6,35	0,045
5/16"	0,75	13,5	9,65	31,0	7,87	21,3	19,1	37,3	53,1	5,59	43,4	7,87	0,082
3/8"	1,00	16,8	11,2	36,6	9,65	26,2	23,1	45,2	63,2	6,35	51,3	9,65	0,14
1/2"	2,00	20,6	16,0	47,8	12,7	33,3	30,2	58,7	83,3	9,65	68,3	12,7	0,33
5/8"	3,25	26,9	19,1	60,5	16,0	42,9	38,1	74,7	106	11,2	84,8	17,5	0,62
3/4"	4,75	31,8	22,4	71,4	19,1	50,8	46,0	88,9	126	12,7	101	20,6	1,07
7/8"	6,50	36,6	25,4	84,1	22,4	57,9	53,1	102	148	12,7	114	24,6	1,64
1"	8,50	42,9	28,7	95,3	25,4	68,3	60,5	119	167	14,2	130	26,9	2,28
1-1/8"	9,50	46,0	31,8	108	29,5	73,9	68,3	131	190	16,0	145	31,8	3,36
1-1/4"	12,0	51,6	35,1	119	32,8	82,6	76,2	146	210	17,5	159	35,1	4,31
1-3/8"	13,5	57,2	38,1	133	36,1	92,2	84,1	162	233	19,1	173	38,1	6,14
1-1/2"	17,0	60,5	41,4	146	39,1	98,6	92,2	175	254	19,1	186	41,1	7,80
1-3/4"	25,0	73,2	50,8	178	46,7	127	106	225	313	25,4	230	57,2	12,6
2"	35,0	82,6	57,2	197	52,8	146	122	253	347	31,0	263	61,0	20,4